


NOBLO SPOT

nero, 2700K, 36°, incl. adattatore monofase

Faretto LED ruotabile e orientabile NOBLO con adattatore per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada convince per il design slanciato, quindi è ideale per i progetti illuminotecnici moderni. La lampada in alluminio è dotata di un modulo Premium LED.



DATI TECNICI

Articolo	1001862
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Binario a soffitto, Binario a parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	8 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	30 °C
Efficienza operativa (LOR)	0,8
Numero di apparecchi a LS B16A	128
Numero di apparecchi a LS C16A	160
Livello di corrente di spunto	3.5 A
Durata della corrente di spunto	120 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.4
Lumen	620 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin

Sorgente Luminosa

916369	
--------	---

Angolo di emissione	36 °
Colore	nero
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Emissione	diretto
Risk Group	1
Lunghezza	10.5 cm
Altezza	10.7 cm
Diametro	5 cm
Peso netto	0.243 kg
Peso lordo	0.324 kg