


## NOBLO SPOT

sort, 2700K, 36°, inkl. 1-tenning adapter

NOBLO LED-spotlight som kan dreiebar og svinges. Leves med passende adapter for 1-tenning 230V skinneresystem. armaturet vekker begeistring med sin slanke design og passer perfekt til moderne lyskonsepter. armaturet består av aluminium og er utstyrt med en Premium LED-modul.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1001862
EL nummer	3224180
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Skinne tak, Skinne vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	8 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Driftseffektivitet (LOR)	0,8
Antall lys på LS B16A	128
Antall lys på LS C16A	160
Høy innkoblingsstrøm	3.5 A
Varighet innkoblingsstrøm	120 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.4
Lysytelse	620 lm

## Lyskilde

916369	
--------	---

Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	svart
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Lengde	10.5 cm
Høyde	10.7 cm
Diameter	5 cm
Nettvekt	0.243 kg
Bruttovekt	0.324 kg