


## NOBLO SPOT

zwart, 2700K, 36°, incl. 1-fase adapter

Draai- en kantelbare led spot NOBLO met bijbehorende adapter voor het 1-fase hoogvolt spanningsrailsysteem. De lamp overtuigt door zijn slank design en is bijgevolg ideaal voor moderne lichtconcepten. De aluminium lamp is met een premium led-module uitgerust.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001862
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Rail plafond,Rail wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	8 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,8
Aantal armaturen bij LS B16A	128
Aantal armaturen bij LS C16A	160
Niveau van inschakelstroom	3.5 A
Duur van inschakelstroom	120 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	620 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin

## Lichtbron

916369	
--------	---

<b>Stralingshoek</b>	36 °
<b>Kleur</b>	zwart
<b>CRI</b>	80
<b>LXXBXX gegevens</b>	L70B50
<b>Levensduur</b>	30000 h
<b>Lichtval</b>	direct
<b>Risk Group</b>	1
<b>Lengte</b>	10.5 cm
<b>Hoogte</b>	10.7 cm
<b>Diameter</b>	5 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.243 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.324 kg