


## NOBLO SPOT

črna, 2700K, 36°, vklj. 1-fazni adapter

Vrtljiva in nagibna LED reflektorska svetilka NOBLO z ustreznim adapterjem za visokonapetostni enofazni sistem tirnic. Svetilka prepiča z vitkim dizajnom in je tako idealna za sodobne svetlobne koncepte. Aluminijasta svetilka se uporablja s Premium LED modulom.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1001862
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Tirnica za strop, Tirnica za steno
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
EI. moč	8 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	30 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0,8
Število svetilk pri LS B16A	128
Število svetilk na LS C16A	160
Raven zagonskega toka	3.5 A
Trajanje zagonskega toka	120 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.4
Lumni	620 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin

## Svetlobnega Vira

916369 

Kot sevanja	36 °
Barva	črna
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Dolžina	10.5 cm
Višina	10.7 cm
Premer	5 cm
Neto teža	0.243 kg
Bruto teža	0.324 kg