




NOBLO SPOT

bílá, 2700K, 36°, vč. 1fáz. adaptéru

Otočný a výkyvný LED reflektor NOBLO s vhodným adaptérem pro 1fázový vysokonapěťový přípojnicový systém. Svítidlo přesvědčí štíhlým designem, a tím je ideální pro moderní koncepci osvětlení. Svítidlo vyrobené z hliníku je osazeno prémiovým modulem LED.



TECHNICKÁ DATA

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku | 1001863 |
| Počet různých výstupů světla | 1 |
| Otočné nebo výkyvné | otočné a výkyvné |
| Kód IP | IP 20 |
| Montáž | Nástavba |
| Podrobnosti montáže | Lišta, strop, Lišta, stěna |
| Stmívatelné | Áno |
| Technologie stmívání | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundární proud / napětí | 350 mA |
| Třída ochrany | I |
| Příkon | 8 W |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C |
| Maximální teplota prostředí | 30 °C |
| Provozní účinnost (LOR) | 0,8 |
| Počet svítidel na LS B16A | 128 |
| Počet svítidel na LS C16A | 160 |
| Úroveň rozběhového proudu | 3.5 A |
| Doba trvání rozběhového proudu | 120 μs |
| Stroboskopický efekt (SVM) | 0.4 |
| Lumen | 620 lm |
| Teplota barvy světla | 2700 Kelvin |

Světelného Zdroje

| | |
|--------|---|
| 916369 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------|----------|
| Úhel záření | 36 ° |
| Barva | bílá |
| CRI | 80 |
| Data LXXBXX | L70B50 |
| Životnost | 30000 h |
| Výstup světla | přímé |
| Risk Group | 1 |
| Délka | 10.5 cm |
| Výška | 10.7 cm |
| Průměr | 5 cm |
| Hmotnost netto | 0.245 kg |
| Celková hmotnost | 0.325 kg |