


## NOBLO SPOT

stříbrošedá, 2700K, 36°, vč. 1fáz. adaptéru

Otočný a výkyvný LED reflektor NOBLO s vhodným adaptérem pro 1fázový vysokonapěťový přípojnicový systém. Svítidlo přesvědčí štíhlým designem, a tím je ideální pro moderní koncepci osvětlení. Svítidlo vyrobené z hliníku je osazeno prémiovým modulem LED.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1001864
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Lišta, strop, Lišta, stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	8 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	30 °C
Provozní účinnost (LOR)	0,8
Počet svítidel na LS B16A	128
Počet svítidel na LS C16A	160
Úroveň rozběhového proudu	3.5 A
Doba trvání rozběhového proudu	120 µs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.4
Lumen	620 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin

## Světelného Zdroje

916369	
--------	---

Úhel záření	36 °
Barva	šedá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	30000 h
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Délka	10.5 cm
Výška	10.7 cm
Průměr	5 cm
Hmotnost netto	0.242 kg
Celková hmotnost	0.323 kg