


SPOT NOBLO

gris argenté, 2700 K, 36°, adaptateur monophasé inclus

Spot NOBLO LED 230 V, pivotant et inclinable, avec adaptateur pour système de rail monophasé 230 V. Cette lampe impressionne avec son design effilé et est idéale pour les concepts lumineux modernes. La lampe en aluminium est équipée d'un module LED.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001864
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Rail pour plafond, Rail mural
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	8 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	30 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,8
Nombre de luminaires sur LS B16A	128
Nombre de luminaires sur LS C16A	160
Hauteur du courant d'appel	3.5 A
Durée du courant d'appel	120 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	620 lm
Température de couleur	2700 Kelvin

Source Lumineuse

916369	
--------	---

Angle faisceau	36 °
Coloris	gris
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement
Risk Group	1
Longueur	10.5 cm
Hauteur	10.7 cm
Diamètre	5 cm
Poids net	0.242 kg
Poids brut	0.323 kg