




NOBLO SPOT

črna, 2700K, 36°, vklj. 3-fazni adapter

Vrtljiva in nagibna LED reflektorska svetilka NOBLO z ustreznim adapterjem za visokonapetostni trifazni sistem tirnic. Svetilka prepriča z vitkim dizajnom in je tako idealna za sodobne svetlobne koncepte. Aluminijasta svetilka se uporablja s Premium LED modulom.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1001865
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Tirnica za strop, Tirnica za steno
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	8 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	30 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0,8
Število svetilk pri LS B16A	128
Število svetilk na LS C16A	160
Raven zagonskega toka	3.5 A
Trajanje zagonskega toka	120 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.4
Lumini	620 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin

Svetlobnega Vira

916369		Kot sevanja	36 °
		Barva	črna
		CRI	80
		LXXBXX podatki	L70B50
		Življenjska doba	30000 h
		Svetenje	neposredno
		Risk Group	1
		Dolžina	10.5 cm
		Višina	13.5 cm
		Premier	5 cm
		Neto teža	0.29 kg
		Bruto teža	0.387 kg