




NOBLO SPOT

svart, 2700K, 36°, inkl. 3-fas-adapter

Vridbar och svängbar LED-spotlight NOBLO med passande adapter för 3-fas högspänningssystem. Lampan övertygar med en smal design och är därmed perfekt för moderna belysningskoncept. Lampan av aluminium har en premium LED-modul.



Art. Nej.	1001865
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	Vrid- och svängbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Skena tak, Skena vägg
Teknik för dimning	Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	I
Watt	8 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	30 °C
Verkningsgrad vid drift (LOR)	0.8
Antal armaturer på LS B16A	128
Antal armaturer på LS C16A	160
Nivå för inkopplingsström	3.5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	120 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.4
Lumen	620 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	36 °

916369	
1008484	NOBLO® , dekorativ srin- g, guld
1008487	NOBLO® , dekorativ ring, brons
1008486	NOBLO® , dekorativ ring, koppar
1008483	NOBLO® , dekorativ ring, vit
1008482	NOBLO® , dekorativ ring, svart
1008485	NOBLO® , dekorativ ring, grå

Färg	svart
CRI	80
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	30000 h
Riskgrupp	1
Längd	10.5 cm
höjd	13.5 cm
Diameter	5 cm
Netto vikt	0.289 kg
Bruttovikt	0.388 kg