




NOBLO SPOT

wit, 2700K, 36°, incl. 3f.-adapter

Draai- en richtbare LED spot NOBLO met passende adapter voor het 3-fase hoogvolt railsysteem. Het armatuur overtuigt met een slank design en is dus ideaal voor moderne lichtconcepten. De aluminium lamp is met een Premium LED module uitgerust.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1001866
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	rail plafond,rail wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	8 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,8
Aantal armaturen bij LS B16A	128
Aantal armaturen bij LS C16A	160
Niveau van inschakelstroom	3.5 A
Duur van inschakelstroom	120 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	620 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin

Lichtbron

916369	
--------	---

Stralingshoek	36 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	10.5 cm
Hoogte	13.5 cm
Diameter	5 cm
Nettogewicht	0.294 kg
Brutogewicht	0.411 kg