




NOBLO SPOT

branco, 2700K, 36°, incl. adaptador de 3 fases

Projetor LED rotativo e articulável NOBLO com adaptador adequado ao sistema de calha de alta voltagem de 3 fases. A luminária convence com um design elegante, tornando-a ideal para conceitos de iluminação modernos. A luminária fabricada em alumínio está equipada com um módulo LED Premium de luz regulável.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.°	1001866
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Calha de teto, Calha de parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	7.5 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	30 °C
Nível de corrente de irrupção	9 A
Duração da corrente de irrupção	23 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.03
Lúmen	620 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	36 °
Cor	branco
CRI	80



Fonte de luz



Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Comprimento	10.5 cm
Altura	13.5 cm
Diâmetro	5 cm
Peso líquido Peso líquido	0.294 kg
Peso bruto	0.411 kg
Página BIG WHITE	458