




## NOBLO SPOT

silbergrau, 2700K, 36°, inkl. 3P.-Adapter

Dreh- und schwenkbarer LED Strahler NOBLO mit passendem Adapter für das 3Phasen Hochvolt-Schiene-System. Die Leuchte überzeugt mit einem schlanken Design und ist somit ideal für moderne Lichtkonzepte. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist mit einer Premium LED Modul bestückt.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1001867
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Schiene Decke, Schiene Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	8 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Höhe Einschaltstrom	9 A
Dauer Einschaltstrom	23 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.03
Lumen	620 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	grau
CRI	80

## Lichtquelle

916369	
--------	---

LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Risk Group	1
Länge	10.5 cm
Höhe	13.5 cm
Durchmesser	5 cm
Nettogewicht	0.27 kg
Bruttogewicht	0.369 kg