




## NOBLO SPOT

sølvgrå, 2700K, 36°, inkl. 3-tenning adapter

NOBLO LED-spotlight som kan dreiebar og svinges. Leves med passende adapter for 3-tenning 230V skinnesystem. armaturet vekker begeistring med sin slanke design og passer perfekt til moderne lyskonsepter. armaturet består av aluminium og er utstyrt med en Premium LED-modul.



### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1001867
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Skinne tak, Skinne vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	8 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Høy innkoblingsstrøm	9 A
Varighet innkoblingsstrøm	23 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.03
Lysytelse	620 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	grå
CRI	80

## Lyskilde

916369	
--------	---

LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Lengde	10.5 cm
Høyde	13.5 cm
Diameter	5 cm
Nettvekt	0.27 kg
Bruttovekt	0.369 kg