




## NOBLO SPOT

zilvergrijs, 2700K, 36°, incl. 3f.-adapter

Draai- en richtbare LED spot NOBLO met passende adapter voor het 3-fase hoogvolt railsysteem. Het armatuur overtuigt met een slank design en is dus ideaal voor moderne lichtconcepten. De aluminium lamp is met een Premium LED module uitgerust.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1001867
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	rail plafond,rail wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	8 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Niveau van inschakelstroom	9 A
Duur van inschakelstroom	23 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	620 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	grijs
CRI	80

## Lichtbron

916369	
--------	---

<b>LXXBXX-gegevens</b>	L70B50
<b>Levensduur</b>	30000 h
<b>Lichtuitlaat</b>	direct
<b>Risk Group</b>	1
<b>Lengte</b>	10.5 cm
<b>Hoogte</b>	13.5 cm
<b>Diameter</b>	5 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.27 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.369 kg