




## NOBLO SPOT

серебристо-серый, 2700 К, 36°, 3-фазный адаптер в компл.

Светодиодный прожектор NOBLO с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для 3-фазной высоковольтной трековой системы. Светильник отличается изящным дизайном, что делает его идеальным для современной концепция освещения. В этом выполненном из алюминия светильнике установлен светодиодный модуль Premium.



### Технические характеристики

|   |   |
|---|---|
| Тов. №                                    | 1001867   |
| Количество различных источников света     | 1   |
| С регулировкой наклона и поворота         | С регулировкой угла наклона и возможностью вращения |
| IP Code                                   | IP 20   |
| Сборка                                    | Накладной   |
| Детали сборки                             | Потолочная шина, Настенная шина                     |
| С регулировкой яркости                    | Да  |
| Технология регулирования яркости          | Фазовая отсечка                                     |
| Номинальное первичное напряжение          | 220-240V ~50/60Hz                                   |
| Вторичный ток / напряжение                | 350 mA  |
| Класс защиты                              | I   |
| Мощность                                  | 8 W   |
| Минимальная температура окружающей среды  | -20 °C  |
| Максимальная температура окружающей среды | 30 °C   |
| Уровень пускового тока                    | 9 A   |
| Продолжительность пускового тока          | 23 μs   |
| Стробоскопический эффект (SVM)            | 0.03  |
| Световой поток                            | 620 lm  |
| Цветовая температура                      | 2700 Kelvin   |
| Половинный угол                           | 36 °  |

## Источник света

|        |   |
|--------|---|
| 916369 |  |
|--------|---|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Цвет               | серый    |
| CRI                | 80       |
| LXXVXX Данные      | L70B50   |
| Срок службы        | 30000 h  |
| Световое отверстие | прямой   |
| Risk Group         | 1        |
| Длина              | 10.5 cm  |
| Высота             | 13.5 cm  |
| Диаметр            | 5 cm     |
| Вес нетто          | 0.27 kg  |
| вес брутто         | 0.369 kg |