


PURI TRACK SPOT

GU10/QPAR51 sort 50W, inkl. 1-tenning adapter

PURI TRACK 230V lyskaster kan dreiebar og svinges. Leveres med passende adapter til 1-tenning 230V skinnesystem. armaturet består av aluminium og egner seg til halogen- og LED-lyskilder takket være den integrerte GU-10-sokkelen.



TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Art.nr. | 1001868 |
| EL nummer | 3213018 |
| Sokkel | GU10 |
| Antall lyskilder | 1 |
| Svingområde | 85 ° |
| Horisontalt dreieområde | 340 ° |
| Drei- og svingbar | Roterbar og svingbar |
| IP-kode | IP 20 |
| Montering | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer | Skinne tak, Skinne vegg |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz |
| Kapslingsgrad | II |
| Systemeffekt | 10 W |
| Farge | svart |
| Lysåpning | direkte |
| Lengde | 15 cm |
| Høyde | 10 cm |
| Diameter | 6.4 cm |
| Nettvekt | 0.161 kg |
| Bruttovekt | 0.248 kg |
| BIG WHITE side | 513 |

Tilbehør

| | |
|---------|--|
| 1005077 | LED-lyskilde , GU10/- QPAR51 DIM, GU10, 6W, 2700 K sort, Forkantdim- ming, 25kHz, |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , LED-lys- kilde 6 W 2700 K CRI90 36 ° |
| 1005083 | LED-lyskilde , GU10/- QPAR51 DIM, GU10, 6W, 4000 K sort, Forkantdim- ming, 25kHz, |
| 1005080 | LED-lyskilde , GU10/- QPAR51 DIM, GU10, 6W, 3000 K sort, Forkantdim- ming, 25kHz, |