




PURI TRACK QPAR51

cristal, blanco, 50W, incl. adaptador trifásico

Proyector giratorio y orientable de alta tensión PURI TRACK con adaptador adecuado para el sistema de barras conductoras trifásicas de alta tensión. Debido al casquillo GU10 incorporado, la luminaria fabricada en aluminio es compatible con bombillas halógenas y bombillas LED.



Datos técnicos

Art. N.º	1001872
Número de casquillos	1
Alcance de giro	85 °
Alcance de giro vertical	340 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Carril techo, Carril pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	10 W
Color	blanco
Salida de la luz	Directa
Longitud	14.5 cm
Altura	12 cm
Diámetro	6.4 cm
Peso neto	0.203 kg
Peso bruto	0.299 kg
Página BIG WHITE	453

Bombilla recomendada

1005076	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, blanco
1005079	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, blanco
1005082	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, blanco
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°