


## MEDO 90 CL AMBIENT

LED notranja nadgradna svetilka, TRIAC, bela, 3000/4000K

Visokokakovostna MEDO AMBIENT dopolnjuje linijo MEDO in prepriča s svojimi preišljenimi funkcijami: S svojo homogeno posredno svetlobno režo navzgor ustvarja dekorativni učinek AMBIENT. Praktično stikalo zagotavlja prilagodljivost, pri različici MEDO AMBIENT lahko brez težav menjavate med 3000K in 4000K. In tudi pri montaži je MEDO AMBIENT izvrstna: Po tem, ko ste osnovno ploščo privili na steno ali strop, lahko trup svetilke povsem preprosto pritrdite s tremi sponkami na podnožju in jih seveda tudi ponovno odstranite. Z uporabo kompleta za obešanje lahko to stropno svetilko spremenite v visečo svetilko in je tako izvrstno primerna za prostore z visokimi stropi. Že nameščeni LED gonilnik omogoča neposredno priključitev svetilke na omrežje z napetostjo 120V - 240V.



## TEHNIČNI PODATKI

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Št. art.                      | 1001879           |
| IP koda                       | IP 20             |
| Montaža                       | Nadgradnja        |
| Podrobnosti montaže           | Strop             |
| Možnost zatemnitve            | Da                |
| Tehnologija zatemnitve        | Fazni odsek       |
| Primarna nazivna napetost     | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundarni tok / napetost     | 1050 mA           |
| Zaščitni razred               | I                 |
| El. moč                       | 78 W              |
| minimalna temperatura okolja  | -20 °C            |
| maksimalna temperatura okolja | 40 °C             |
| Raven zagonskega toka         | 30 A              |
| Trajanje zagonskega toka      | 40 μs             |
| Stroboskopski učinek (SVM)    | 0.13              |
| Lumini                        | 9625/10225 lm     |
| Barvna temperatura            | 3000/4000 Kelvin  |
| Kot sevanja                   | 105 °             |
| Barva                         | bela              |
| CRI                           | 80                |
| UGR ≤                         | 25                |
| LXXBXX podatki                | L70B50            |

## Svetlobnega Vira

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916375 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Dodatki

|         |                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1001952 | MEDO 5m nosilec , črn                                                                                       |
| 1001950 | MEDO 5m nosilec , bel                                                                                       |
| 135250  | KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, črn, 5-žilni         |
| 1001951 | MEDO 5m nosilec , sre-brno siv                                                                              |
| 135251  | KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, bel, 5-žilni         |
| 135254  | KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, srebrno siv, 5-žilni |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Življenjska doba | 25000 h    |
| Svetenje         | neposredno |
| Višina           | 9.5 cm     |
| Premer           | 90 cm      |
| Neto teža        | 9.25 kg    |
| Bruto teža       | 12.132 kg  |