





MEDO 90 CL AMBIENT

LED Indoor utanpåliggande takarmatur, TRIAC, vit, 3000/4000K

Den högkvalitativa MEDO AMBIENT kompletterar MEDO-serien och imponerar med sina genomtänkta nya funktioner: Med sin homogena indirekta ljusemission uppåt skapar den en dekorativ AMBIENT-effekt. En praktisk strömbrytare säkerställer flexibilitet, med MEDO AMBIENT-T-modellen kan du enkelt växla mellan 3000K och 4000K. Och MEDO AMBIENT imponerar även när det kommer till montering: Basplattan skruvas fast i väggen eller taket, och sedan kan lampan enkelt fästas på sockeln med hjälp av tre klämmor och naturligtvis tas bort igen. Genom att använda upphängningssetet kan taklampan göras om till en pendellampa och är därför idealisk även för rum med högt i tak. Det inbyggda LED-drivdonet möjliggör direktanslutning till en nätspänning på 120V - 240V.



Art. Nej.	1001879
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant
Antal genomgående ledningar	20
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	1050 mA
Skyddsklass	I
Watt	78 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Nivå för inkopplingsström	30 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	40 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.13
Lumen	9625/10225 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Strålningsvinkel	105 °
Färg	vit
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX Data	L70B50

916375	
1001952	MEDO 5m upphängning , svart
1001950	MEDO 5m upphängning , vit
135250	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, svart, 5 kablar
1001951	MEDO 5m upphängning , silvergrå
135251	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, vit, 5 kablar
135254	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, silvergrå, 5 kablar

Livslängd	25000 h
höjd	9.5 cm
Diameter	90 cm
Netto vikt	9.25 kg
Bruttovikt	12.132 kg