




## MEDO 40 CW AMBIENT

LED innendørs vegg- og takarmatur, TRIAC, hvit, 3000/4000K

Eksklusive MEDO AMBIENT kompletterer MEDO-serien og overbeviser med gjennomtenkte nye funksjoner: Med en lysåpning på oversiden skaper den en jevn, indirekte AMBIENT-effekt. En praktisk bryter gjør den fleksibel i bruk. Du velger om MEDO AMBIENT skal lyse med 3000K eller 4000K. Også når det gjelder monteringen er MEDO AMBIENT strålende: Basisplaten skrues fast i taket. Deretter kan armaturet festes, og løsnes igjen, ved hjelp av tre klemmer på sokkelen. Du kan bruke opphengssett for å gjøre om takarmaturet til pendelarmatur, slik at den også egner seg ypperlig til rom med høye tak. Den integrerte LED-Driveren gjør det mulig å koble armaturet til 120 - 240 V nettspenning.



## TEKNISKE DATA

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Art.nr.                   | 1001884                  |
| EL nummer                 | 3343066                  |
| IP-kode                   | IP 20                    |
| Montering                 | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer        | Tak, Vegg                |
| Kan dimmes                | Ja                       |
| Dimmeteknologi            | Faseavsnitt              |
| Primær merkespenning      | 220-240V ~50/60Hz        |
| Sekundær strøm / spenning | 700 mA                   |
| Kapslingsgrad             | I                        |
| Systemeffekt              | 30 W                     |
| Høy innkoblingsstrøm      | 30 A                     |
| Varighet innkoblingsstrøm | 40 µs                    |
| Strobøeffekt (SVM)        | 0.06                     |
| Lysytelse                 | 2800/2950 lm             |
| Lysfargetemperatur        | 3000/4000 Kelvin         |
| Spredningsvinkel          | 105 °                    |
| Farge                     | hvit                     |
| CRI                       | 80                       |
| UGR ≤                     | 25                       |
| LXXBXX-data               | L70B50                   |
| Levetid                   | 25000 h                  |

## Lyskilde

|        |   |
|--------|---|
| 916346 |  |
|--------|---|

### Tilbehør og lyspærebefaling

|         |  |
|---------|--|
| 1001952 | MEDO 5m oppheng , sort   |
| 1001950 | MEDO 5m oppheng , hvit   |
| 135250  | OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, sort, 5-leder    |
| 1001951 | MEDO 5m oppheng , sølvgrå  |
| 135251  | OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, hvit, 5-leder    |
| 135254  | OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, sølvgrå, 5-leder |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Lysstyrkefordeling | rotasjonssymmetrisk |
| Lysåpning          | direkte             |
| Risikogruppe       | 1                   |
| Høyde              | 9.5 cm              |
| Diameter           | 38 cm               |
| Nettvekt           | 2.181 kg            |
| Bruttovekt         | 2.946 kg            |