


MEDO 60 CW AMBIENT

LED notranja stenska in stropna nadgradna svetilka, TRIAC, črna, 3000/4000K

Visokokakovostna MEDO AMBIENT dopolnjuje linijo MEDO in prepriča s svojimi preišljenimi funkcijami: S svojo homogeno posredno svetlobno režo navzgor ustvarja dekorativni učinek AMBIENT. Praktično stikalo zagotavlja prilagodljivost, pri različici MEDO AMBIENT lahko brez težav menjavate med 3000K in 4000K. In tudi pri montaži je MEDO AMBIENT izvrstna: Po tem, ko ste osnovno ploščo privili na steno ali strop, lahko trup svetilke povsem preprosto pritrdite s tremi sponkami na podnožju in jih seveda tudi ponovno odstranite. Z uporabo kompleta za obešanje lahko to stropno svetilko spremenite v visečo svetilko in je tako izvrstno primerna za prostore z visokimi stropi. Že nameščeni LED gonilnik omogoča neposredno priključitev svetilke na omrežje z napetostjo 120V - 240V.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1001886
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	1050 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	40 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	30 A
Trajanje zagonskega toka	40 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.12
Lumini	4720/5120 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	105 °
Barva	črna
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX podatki	L70B50

Svetlobnega Vira

916477	
--------	---

Dodatki

1001952	MEDO 5m nosilec , črn
1001950	MEDO 5m nosilec , bel
135250	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo visečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, črn, 5-žilni
1001951	MEDO 5m nosilec , srebrno siv
135251	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo visečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, bel, 5-žilni
135254	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo visečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, srebrno siv, 5-žilni

Življenjska doba	25000 h
Svetenje	neposredno
Višina	9.5 cm
Premer	60 cm
Neto teža	5.106 kg
Bruto teža	6.81 kg