




## MEDO 30 CW AMBIENT

Luminaria de superficie de pared y techo para interior LED, DALI, negro, 3000/4000K

La luminaria MEDO AMBIENT de excelente calidad completa la serie MEDO y conquista con sus novedosas y sofisticadas características. La homogénea salida de luz indirecta hacia arriba consigue proporcionarle un efecto decorativo de AMBIENT. Un práctico interruptor le proporciona la suficiente flexibilidad, ya que en la variante MEDO AMBIENT puede conmutarse fácilmente entre 3000K y 4000K. La MEDO AMBIENT brilla ya durante el montaje: la placa base se atornilla a la pared o al techo, a continuación se puede fijar el cuerpo de la lámpara fácilmente con las tres grapas al casquillo, y volver a soltarlo, naturalmente. La utilización del kit de suspensión permite convertir esta lámpara de techo en una luminaria de suspensión, especialmente idónea también para espacios con techos altos. El driver LED incorporado permite una conexión directa a la tensión de red de 120V – 240V.



### Datos técnicos

Art. N.º	1001889
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	15 W
Potencia nominal de la red en espera	0.5 W
Nivel de corriente de entrada	52 A
Duración de la corriente de entrada	1 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	1250 / 1300 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	105 °
Color	negro
IRC	80
UGR ≤	25
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h

## Fuente de luz

916562	
--------	---

### Accesorios

1001950	Suspensión MEDO 5m , blanco
1001951	Suspensión MEDO 5m , gris plateado
1001952	Suspensión MEDO 5m , negro
135250	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, negro, 5 hilos
135251	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, blanco, 5 hilos
135254	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, gris plata, 5 hilos

<b>Distribución de la intensidad lumínica</b>	de rotación simétrica
<b>Salida de la luz</b>	Directa - indirecta
<b>Risk Group</b>	1
<b>Altura</b>	9.5 cm
<b>Diámetro</b>	28 cm
<b>Peso neto</b>	1.535 kg
<b>Peso bruto</b>	1.962 kg
<b>Página BIG WHITE</b>	260