




MEDO 30 CW AMBIENT

applique et plafonnier apparent LED indoor, DALI, noir, 3000/4000 K

Le modèle MEDO AMBIENT de haute qualité complète la série MEDO et convainc par ses nouvelles fonctionnalités sophistiquées : grâce à sa sortie de lumière indirecte et homogène vers le haut, il crée un effet de couronne décoratif. Un interrupteur pratique offre de la flexibilité : sur la variante MEDO AMBIENT, il est facile de commuter entre 3000 K et 4000 K. Le MEDO AMBIENT brille également lors du montage : la plaque de base est vissée au mur ou au plafond et on peut aisément y fixer le corps de lampe au socle à l'aide de trois pinces et l'enlever de nouveau. Avec le kit de suspension, le plafonnier se transforme en suspension et convient donc également aux pièces avec des hauts plafonds. Grâce au driver LED incorporé, la lampe peut directement être branchée au réseau 120 - 240 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| N° art. | 1001889 |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Plafond, Mur |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | DALI |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 15 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 35 °C |
| Réseau Puissance de veille assignée | 0.5 W |
| Hauteur du courant d'appel | 52 A |
| Durée du courant d'appel | 1 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 1250/1300 lm |
| Température de couleur | 3000/4000 Kelvin |
| Angle faisceau | 105 ° |
| Coloris | noir |
| CRI | 80 |
| UGR ≤ | 25 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916562 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1001952 | MEDO câble de suspension de 5 m , noir |
| 1001950 | MEDO câble de suspension de 5 m , blanc |
| 135250 | KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, noir, 5 fils |
| 1001951 | MEDO câble de suspension de 5 m , gris argenté |
| 135251 | KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, blanc, 5 fils |
| 135254 | KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, gris argenté, 5 fils |

| | |
|---|-------------------|
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 25000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux | direct - indirect |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 9.5 cm |
| Diamètre | 28 cm |
| Poids net | 1.535 kg |
| Poids brut | 1.962 kg |