


MEDO 90 CL AMBIENT

Luminaria de superficie de techo para interior LED, DALI, gris, 3000/4000K

La luminaria MEDO AMBIENT de excelente calidad completa la serie MEDO y conquista con sus novedosas y sofisticadas características. La homogénea salida de luz indirecta hacia arriba consigue proporcionarle un efecto decorativo de AMBIENT. Un práctico interruptor le proporciona la suficiente flexibilidad, ya que en la variante MEDO AMBIENT puede conmutarse fácilmente entre 3000K y 4000K. La MEDO AMBIENT brilla ya durante el montaje: la placa base se atornilla a la pared o al techo, a continuación se puede fijar el cuerpo de la lámpara fácilmente con las tres grapas al casquillo, y volver a soltarlo, naturalmente. La utilización del kit de suspensión permite convertir esta lámpara de techo en una luminaria de suspensión, especialmente idónea también para espacios con techos altos. El driver LED incorporado permite una conexión directa a la tensión de red de 120V – 240V.



Datos técnicos

Art. N.º	1001892
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1000 mA
Clase de protección	I
Potencia	78 W
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Potencia nominal de la red en espera	5 W
Nivel de corriente de entrada	35 A
Duración de la corriente de entrada	2 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.04
Flujo luminoso	9625 / 10225 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	105 °
Color	gris
IRC	80
UGR ≤	25
Datos LXXBXX	L70B50

Fuente de luz

916375	
--------	---

Accesorios

1001950	Suspensión MEDO 5m , blanco
1001951	Suspensión MEDO 5m , gris plateado
1001952	Suspensión MEDO 5m , negro
135250	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, negro, 5 hilos
135251	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, blanco, 5 hilos
135254	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, gris plata, 5 hilos

Vida útil	25000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Altura	9.5 cm
Diámetro	90 cm
Peso neto	9.357 kg
Peso bruto	11.971 kg
Página BIG WHITE	261