




## MEDO 30 CW AMBIENT

lampada a parete/plafone LED per interni, DALI, bianca, 3000/4000K

MEDO AMBIENT completa la serie MEDO con la sua alta qualità e convince con le nuove caratteristiche ben concepite: Con la sua emissione della luce omogenea indirizzata verso l'alto crea un effetto AMBIENT molto decorativo. Con un pratico interruttore, la versione MEDO AMBIENT garantisce flessibilità, infatti si può passare senza problemi tra 3000K e 4000K. Anche nel montaggio, MEDO AMBIENT è semplice: basta avvitare la piastra di base alla parete o al soffitto e bloccare con tre morsetti il vano ottico allo zoccolo, che ovviamente si possono poi sganciare. Con l'uso del set di sospensione, la lampada a plafone può essere trasformata in sospensione, perfetta per gli ambienti con i soffitti alti. Il driver LED già incorporato consente l'allacciamento diretto alla corrente elettrica da 120V-240V.



## DATI TECNICI

Articolo	1001893
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	DALI 2
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	15 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Potenza nominale di rete in standby	0.5 W
Livello di corrente di spunto	52 A
Durata della corrente di spunto	1 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	1250/1300 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	105 °
Colore	bianco
CRI	80
UGR ≤	25

## Sorgente Luminosa

916562	
--------	---

### Accessori

1001952	MEDO sospensione 5 m , nera
1001950	MEDO sospensione 5 m , bianca
135250	SET PER SOSPENSIONE , per sospensione rotonda MEDO, rotondo, nero, a 5 fili
1001951	MEDO sospensione 5 m , grigio argento
135251	SET PER SOSPENSIONE , per sospensione rotonda MEDO, rotondo, bianco, a 5 fili
135254	SET PER SOSPENSIONE , per sospensione rotonda MEDO, rotondo, grigio argento, a 5 fili

Dati LXXBXX	L70B50
Durata	25000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto-indiretto
Risk Group	1
Altezza	9.5 cm
Diametro	28 cm
Peso netto	1.512 kg
Peso lordo	1.928 kg