




MEDO 30 CW AMBIENT

LED Indoor utanpåliggande vägg- och takarmatur, DALI, silvergrå, 3000/4000K

Den högkvalitativa MEDO AMBIENT kompletterar MEDO-serien och imponerar med sina genomtänkta nya funktioner: Med sin homogena indirekta ljusemission uppåt skapar den en dekorativ AMBIENT-effekt. En praktisk strömbrytare säkerställer flexibilitet, med MEDO AMBIENT-modellen kan du enkelt växla mellan 3000K och 4000K. Och MEDO AMBIENT imponerar även när det kommer till montering: Basplattan skruvas fast i väggen eller taket, och sedan kan lampan enkelt fästas på sockeln med hjälp av tre klämmor och naturligtvis tas bort igen. Genom att använda upphängningssettet kan taklampan göras om till en pendellampa och är därför idealisk även för rum med högt i tak. Det inbyggda LED-drivdonet möjliggör direktanslutning till en nätspänning på 120V - 240V.



Art. Nej.	1001894
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak,Vägg
Teknik för dimning	DALI
Antal genomgående ledningar	20
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	I
Watt	15 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Nätverk Nominell standby-effekt	0.5 W
Nivå för inkopplingsström	52 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	1 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.01
Lumen	1250/1300 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Strålningsvinkel	105 °
Färg	grå
CRI	80
UGR ≤	25

916562	
1001952	MEDO 5m upphängning , svart
1001950	MEDO 5m upphängning , vit
135250	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, svart, 5 kablar
1001951	MEDO 5m upphängning , silvergrå
135251	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, vit, 5 kablar
135254	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, silvergrå, 5 kablar

LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	25000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt - indirekt
Riskgrupp	1
höjd	9.5 cm
Diameter	28 cm
Netto vikt	1.542 kg
Bruttovikt	1.927 kg