




## MEDO 40 AMBIENT

LED Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, DALI, schwarz, 3000/4000K

Die hochwertige MEDO AMBIENT ergänzt die MEDO Serie und überzeugt mit ihren durchdachten neuen Features: Durch ihren homogenen indirekten Lichtaustritt nach oben erzeugt sie einen dekorativen AMBIENT-Effekt. Ein praktischer Schalter sorgt für Flexibilität, bei der MEDO AMBIENT Variante kann problemlos zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden. Und auch bei der Montage glänzt die MEDO AMBIENT: Die Grundplatte wird an der Wand oder Decke verschraubt, anschließend lässt sich der Leuchtkörper ganz einfach über drei Klemmen am Sockel befestigen und natürlich auch wieder lösen. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V - 240V.



## TECHNISCHE DATEN

|  |                   |
|--|-------------------|
| Art. Nr.                                   | 1001895           |
| IP Code                                    | IP 20             |
| Montage                                    | Aufbau            |
| Montagedetails                             | Decke, Wand       |
| Dimmbar                                    | Ja                |
| Technologie der Dimmung                    | DALI 2, Touch     |
| Primäre Nennspannung                       | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung                  | 700 mA            |
| Schutzklasse                               | I                 |
| Wattage                                    | 30 W              |
| minimale Umgebungstemperatur               | -20 °C            |
| maximale Umgebungstemperatur               | 35 °C             |
| Netzwerk Bemessungs-Bereit-schaftsleistung | 0.5 W             |
| Höhe Einschaltstrom                        | 30 A              |
| Dauer Einschaltstrom                       | 2 µs              |
| Stroboskop-Effekt (SVM)                    | 0.04              |
| Lumen                                      | 2800/2950 lm      |
| Lichtfarbtemperatur                        | 3000/4000 Kelvin  |
| Abstrahlwinkel                             | 105 °             |
| Farbe                                      | schwarz           |
| CRI  | 80                |
| UGR ≤                                      | 25                |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 916346 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |  |
|---------|--|
| 1001952 | MEDO 5m Abhängung ,<br>schwarz   |
| 1001950 | MEDO 5m Abhängung ,<br>weiß  |
| 135250  | ABHÄNGESET , für ME-<br>DO runde Pendelleuchte,<br>rund, schwarz, 5-adrig    |
| 1001951 | MEDO 5m Abhängung ,<br>silbergrau  |
| 135251  | ABHÄNGESET , für ME-<br>DO runde Pendelleuchte,<br>rund, weiß, 5-adrig       |
| 135254  | ABHÄNGESET , für ME-<br>DO runde Pendelleuchte,<br>rund, silbergrau, 5-adrig |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| LXXBXX Daten          | L70B50               |
| Lebensdauer           | 25000 h              |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt         | direkt-indirekt      |
| Risk Group            | 1                    |
| Höhe                  | 9.5 cm               |
| Durchmesser           | 38 cm                |
| Nettogewicht          | 2.225 kg             |
| Bruttogewicht         | 2.978 kg             |