


MEDO 60 CW AMBIENT

LED, vnitřní nástěnné a stropní nástavbové svítidlo, DALI, černá, 3000/4000K

Kvalitní MEDO AMBIENT doplňuje řadu MEDO a přesvědčí svými promyšlenými novými vlastnostmi: Díky homogennímu nepřímému výstupu světla směrem nahoru přesvědčí dekorativním korónovým efektem. Praktický přepínač zajišťuje flexibilitu, u které lze snadno měnit variantu MEDO AMBIENT mezi 3000K a 4000K. A i při montáži MEDO AMBIENT září: Základní deska se přišroubuje na stěnu nebo strop, poté lze těleso svítidla jednoduše upevnit na patici pomocí tří svorek a přirozeně jej také zase uvolnit. Použitím závěsné sady může být stropní svítidlo přeměněno na závěsné svítidlo, a tím se také perfektně hodí pro prostory s vysokými stropy. Vestavěný ovladač LED umožňuje přímé připojení k síťovému napětí 120V – 240V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1001898
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI 2
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	1000 mA
Třída ochrany	I
Příkon	37 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon	0.5 W
Úroveň rozběhového proudu	35 A
Doba trvání rozběhového proudu	2 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.07
Lumen	4470/4870 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Úhel záření	105 °
Barva	černá
CRI	80
UGR ≤	25

Světelného Zdroje

916477	
--------	---

Příslušenství

1001952	MEDO 5m závěs , černá
1001950	MEDO 5m závěs , bílá
135250	Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, černé, 5žilové
1001951	MEDO 5m závěs , stříbrošedá
135251	Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, bílé, 5žilové
135254	Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, stříbrošedé, 5žilové

Data LXXBXX	L70B50
Životnost	25000 h
Výstup světla	přímé-nepřímé
Risk Group	1
Výška	9.5 cm
Průměr	60 cm
Hmotnost netto	5.202 kg
Celková hmotnost	6.92 kg