


## MEDO 60 CW AMBIENT

Luminaria de superficie de pared y techo para interior LED, DALI, negro, 3000/4000K

La luminaria MEDO AMBIENT de excelente calidad completa la serie MEDO y conquista con sus novedosas y sofisticadas características. La homogénea salida de luz indirecta hacia arriba consigue proporcionarle un efecto decorativo de AMBIENT. Un práctico interruptor le proporciona la suficiente flexibilidad, ya que en la variante MEDO AMBIENT puede conmutarse fácilmente entre 3000K y 4000K. La MEDO AMBIENT brilla ya durante el montaje: la placa base se atornilla a la pared o al techo, a continuación se puede fijar el cuerpo de la lámpara fácilmente con las tres grapas al casquillo, y volver a soltarlo, naturalmente. La utilización del kit de suspensión permite convertir esta lámpara de techo en una luminaria de suspensión, especialmente idónea también para espacios con techos altos. El driver LED incorporado permite una conexión directa a la tensión de red de 120V – 240V.



### Datos técnicos

|  |                   |
|--|-------------------|
| Art. N.º                                 | 1001898           |
| Código IP                                | IP 20             |
| Montaje                                  | Superficie        |
| Detalles de montaje                      | Techo,Pared       |
| Dimerizable                              | Sí                |
| Tecnología de regulación                 | DALI              |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 1000 mA           |
| Clase de protección                      | I                 |
| Potencia                                 | 37 W              |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C            |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C             |
| Potencia nominal en espera               | 0.5 W             |
| Nivel de corriente de entrada            | 35 A              |
| Duración de la corriente de entrada      | 2 µs              |
| Efecto estroboscópico (SVM)              | 0.07              |
| Flujo luminoso                           | 4470 / 4870 lm    |
| Temperatura del color de la luz          | 3000/4000 Kelvin  |
| Semiángulo de dispersión                 | 105 °             |
| Color                                    | negro             |
| IRC                                      | 80                |
| UGR ≤                                    | 25                |

## Fuente de luz

|        |   |
|--------|---|
| 916477 |  |
|--------|---|

### Accesorios

|         |  |
|---------|--|
| 1001950 | Suspensión MEDO 5m , blanco  |
| 1001951 | Suspensión MEDO 5m , gris plateado   |
| 1001952 | Suspensión MEDO 5m , negro   |
| 135250  | SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, negro, 5 hilos      |
| 135251  | SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, blanco, 5 hilos     |
| 135254  | SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, gris plata, 5 hilos |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Datos LXXBXX     | L70B50              |
| Vida útil        | 25000 h             |
| Salida de la luz | directo - indirecto |
| Risk Group       | 1                   |
| Altura           | 9.5 cm              |
| Diámetro         | 60 cm               |
| Peso neto        | 5.081 kg            |
| Peso bruto       | 6.99 kg             |
| Página BIG WHITE | 260                 |