


MEDO 30 EL

LED notranja stropna vgradna svetilka, različica brez okvirja, bela, 3000/4000K

Vgradne različice linije MEDO se zahvaljujoč svojemu zadržanemu dizajnu vključijo v vsak prostorski koncept. MEDO Frameless se na očarljiv način spoji s stropom. Barvo svetlobe lahko pred vgradnjo povsem preprosto preklopite s stikalom med 3000K in 4000K. Vgrajeni Premium LED modul zagotavlja homogeno osvetlitev. Dopolnjuječe z dodatnim gonilnikom je mogoče vgradne različice TRIAC zatemniti in jih vključiti v sisteme DALI.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1001901
IP koda	IP 20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	14 W
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	1500/1600 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	105 °
Barva	bela
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	25000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Višina	9.5 cm
Premer	28 cm
Neto teža	1.272 kg

Svetlobnega Vira

916562	
--------	---

Dodatki

1002423	LED gonilnik MEDO 300 zatemnilni DALI/1-10V
1007229	LED gonilnik DALI , 25 W, 150-700 mA, DALI TOUCH
1007228	LED gonilnik , 20 W, 350 mA, z možnostjo zatem- nitve
1007225	LED gonilnik , 20 W, 350 mA

Bruto teža	1.826 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	13 cm
Premer vgradnje	29 cm
BIG WHITE Stran	170