


## MEDO 40 EL

LED vnitřní svítidlo k zabudování do stropu, verze bez rámeček, bílá, 3000/4000K

Vestavné varianty řady MEDO díky svému diskretnímu designu se plně přizpůsobí každé koncepci prostoru. MEDO Frameless se šarmantním způsobem spojí se stropem. Barvu světla lze před vestavbou přepínačem velmi jednoduše měnit mezi 3000K a 4000K. Integrovaná prémiová LED zajistí homogenní základní osvětlení. Doplněné o dodatečný ovladač lze vestavné varianty TRIAC stmívat a integrovat do systému DALI.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1001902
Kód IP	IP 20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	III
Příkon	28 W
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	3100/3300 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Úhel záření	105 °
Barva	bílá
CRI	80
UGR ≤	25
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	25000 h
Svítilivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Výška	9.5 cm
Průměr	38 cm
Hmotnost netto	2.016 kg

## Světelného Zdroje

916346	
--------	---

### Příslušenství

1006120	LED driver , 40 W 700/900/1000mA
1005446	LED driver , 40 W 700 mA PHASE
1004781	LED driver , 21–29,5 W 500/600/700 mA
1006196	LED driver , 40 W 700 mA DALI stmívatelný s RF rozhraním LED driver bílý DALI
1002424	ovladač LED MEDO 400 , stmívatelný DALI/1-10V

Celková hmotnost	2.917 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	13 cm
Vestavný průměr	39 cm
BIG WHITE strana	170