


MEDO 40 EL

plafonnier encastré LED indoor, modèle sans cadre, blanc, 3000/4000 K

Grâce à leur design sobre, les variantes encastrables de la série MEDO s'intègrent parfaitement dans n'importe quel concept intérieur. Le raccordement du MEDO Frameless se fond avec le plafond. La couleur de lumière peut être variée entre 3000 K et 4000 K en actionnant un interrupteur. La LED Premium intégrée assure un éclairage de base homogène. Complétées par un driver additionnel, les variantes encastrables TRIAC peuvent être graduées et intégrées dans les systèmes DALI.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001902
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	III
Wattage	28 W
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	3100/3300 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	105 °
Coloris	blanc
CRI	80
UGR ≤	25
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Hauteur	9.5 cm
Diamètre	38 cm
Poids net	2.016 kg

Source Lumineuse

916346	
--------	---

Accessoires

1006120	Driver LED , 40 W
1005446	Driver LED , 40 W 700 mA
1004781	Driver LED , 21-29,5 W 500 / 600 / 700 mA
1006196	Driver LED , 40 W 700 mA DALI à intensité réglable avec interface RF Driver LED blanc DALI
1002424	Driver LED MEDO 400 , dimmable DALI/1-10 V

Poids brut	2.917 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	13 cm
Diamètre d'encastrement	39 cm
BIG WHITE, page	170