




## MEDO 40 EL

incasso a plafone LED per interni, versione senza telaio, bianco, 3000/4000K

Le versioni a incasso della serie MEDO, grazie al design discreto, si inseriscono senza problemi in qualunque progetto di arredo. MEDO Frameless si abbina al soffitto in un modo del tutto affascinante. Il colore della luce si può cambiare in modo del tutto semplice con un interruttore tra 3000K e 4000K. Il Premium LED integrato garantisce un'illuminazione di base omogenea. Con l'aggiunta di un driver, le versioni a incasso TRIAC diventano dimmerabili e integrabili nei sistemi DALI.



## DATI TECNICI

Articolo	1001902
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	28 W
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	3100/3300 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	105 °
Colore	bianco
CRI	80
UGR ≤	25
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	25000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Risk Group	1
Altezza	9.5 cm
Diametro	38 cm
Peso netto	2.016 kg

## Sorgente Luminosa

916346	
--------	---

### Accessori

1006120	Driver LED , 40W 700/900/1000mA
1005446	Driver LED , 40W 700mA PHASE
1004781	Driver LED , 21-29,5W 500/600/700mA
1006196	Driver LED , 40W 700mA DALI dimmerabile con in- terfaccia RF Driver LED bianco DALI
1002424	Driver LED MEDO 400 , dimmerabile DALI/1-10V

Peso lordo	2.917 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	13 cm
Diametro d'incasso	39 cm
BIG WHITE pagina	170