


## MEDO 40 EL

LED innendørs innfelt takarmatur, uten ramme, hvit, 3000/4000K

De innfelte variantene av MEDO glir sømløst inn i alle typer romkonsepter takket være harmonisk design. MEDO Frameless føyer seg suverent inn som en del av taket. Ved hjelp av bryteren kan du velge mellom en lysfarge på 3000K eller 4000K før monteringen. Den integrerte Premium LED-en sørger for en jevn grunnbelysning. Med en ekstra driver kan du integrere de innfelte variantene i TRIAC- (med dimmer) og DALI-systemer.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1001902
EL nummer	3312041
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	28 W
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	3100/3300 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	105 °
Farge	hvit
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	25000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	9.5 cm
Diameter	38 cm

## Lyskilde

916346	
--------	---

### Tilbehør og lyspæreanbefaling

1006120	LED-Driver , 40 W
1005446	LED-Driver , 40 W 700 mA
1004781	LED-Driver , 21-29, 5 W 500/600/700 mA
1006196	LED-Driver , 40W 700mA DALI dimbar med RF-grensesnitt LED-Driver hvit DALI
1002424	LED-Driver MEDO 400 , kan dimmes med DALI- /1-10V/PUSH DIM

Nettvekt	2.016 kg
Bruttovekt	2.917 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	13 cm
Innfellingsdiameter	39 cm
BIG WHITE side	170