


MEDO 40 EL

luminária de embutir no teto LED Indoor, sem moldura, branco, 3000/4000K

Graças ao seu design subtil, as variantes da série MEDO incorporam-se perfeitamente a qualquer conceito de ambiente. De uma maneira encantadora, a MEDO Frameless pode ser conetada ao teto. A cor clara pode ser facilmente alterada entre 3000K e 4000K antes do embutimento. O LED Premium integrado garante uma iluminação básica homogénea. Complementadas por uma unidade de controlo adicional, as variantes de embutimento da TRIAC podem ser reguladas e integradas aos sistemas DALI.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1001902
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	III
Potência	28 W
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	3100 / 3300 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	105 °
Cor	branco
CRI	80
UGR ≤	25
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Altura	9.5 cm
Diâmetro	38 cm
Peso líquido	2.016 kg

Fonte de luz

916346	
--------	---

Acessórios

1002424	Unidade de alimentação LED DALI/1-10V regulável para MEDO 400
1005446	
1006120	

Peso bruto	2.917 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	13 cm
Diâmetro de montagem	39 cm
Página BIG WHITE	415