





MEDO 40 EL

LED Indoor infälld takarmatur, utan ram, vit, 3000/4000K

Tack vare sin återhållsamma design passar de inbyggda versionerna av MEDO-serien sömlöst in i alla rumskoncept. MEDO Frameless ansluter till taket på ett charmigt sätt. Ljuskärgen kan enkelt ändras mellan 3000K och 4000K med en strömbrytare före installation. Den integrerade premium LED-lampan säkerställer en homogen grundbelysning. Kompletterat med en extra drivrutin kan TRIAC inbyggda varianter dimmas och integreras i DALI-system.



Art. Nej.	1001902
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	III
Watt	28 W
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	3100/3300 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Strålningsvinkel	105 °
Färg	vit
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	25000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt
Riskgrupp	1
höjd	9.5 cm
Diameter	38 cm
Netto vikt	1.965 kg

916346	
1006120	LED-drivenhet , 40W
1005446	LED-drivenhet , 40W 700mA
1004781	LED-drivenhet , 21-29,5W 500/600/700- mA
1006196	LED-drivenhet , 40 W 700 mA DALI dimbar med RF-gränssnitt LE- D-drivenhet vit DALI
1002424	LED-drivdon MEDO 400 , dimbar DALI/1-10V

Bruttovikt	2.983 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	13 cm
Installationsdiameter	39 cm
BIG WHITE Seite	170