


## MEDO 60 EL

LED vnitřní svítidlo k zabudování do stropu, verze bez rámeček, bílá, 3000/4000K

Vestavné varianty řady MEDO díky svému diskretnímu designu se plně přizpůsobí každé koncepci prostoru. MEDO Frameless se šarmantním způsobem spojí se stropem. Barvu světla lze před vestavbou přepínačem velmi jednoduše měnit mezi 3000K a 4000K. Integrovaná prémiová LED zajistí homogenní základní osvětlení. Doplněné o dodatečný ovladač lze vestavné varianty TRIAC stmívat a integrovat do systému DALI.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1001903
Kód IP	IP 20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	1000/1050 mA
Třída ochrany	III
Příkon	36 W
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	4700/5000 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Úhel záření	105 °
Barva	bílá
CRI	80
UGR ≤	25
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	25000 h
Svítilivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Výška	12.5 cm
Průměr	60 cm
Hmotnost netto	5.257 kg

## Světelného Zdroje

916477	
--------	---

### Příslušenství

1005387	LED driver , 40 W 1000 mA PHASE
1006120	LED driver , 40 W 700/900/1000mA
1004782	LED driver , 31,5–44 W 800/900/1050 mA
1006197	LED driver , 40 W 1050 mA DALI stmívatelný s RF rozhraním LED driver bílý DALI
1002424	ovladač LED MEDO 400 , stmívatelný DALI/1-10V
464804	ovladač LED , 40 W, 1 050 mA, triac stmívatelný

Celková hmotnost	7.146 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	16 cm
Vestavný průměr	61 cm
BIG WHITE strana	170