


MEDO 60 EL

plafonnier encastré LED indoor, modèle sans cadre, blanc, 3000/4000 K

Grâce à leur design sobre, les variantes encastrables de la série MEDO s'intègrent parfaitement dans n'importe quel concept intérieur. Le raccordement du MEDO Frameless se fond avec le plafond. La couleur de lumière peut être variée entre 3000 K et 4000 K en actionnant un interrupteur. La LED Premium intégrée assure un éclairage de base homogène. Complétées par un driver additionnel, les variantes encastrables TRIAC peuvent être graduées et intégrées dans les systèmes DALI.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001903
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	1000/1050 mA
Indice de protection	III
Wattage	36 W
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	4700/5000 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	105 °
Coloris	blanc
CRI	80
UGR ≤	25
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Hauteur	12.5 cm
Diamètre	60 cm
Poids net	5.257 kg

Source Lumineuse

916477	
--------	---

Accessoires

1005387	Driver LED , 40 W 1000 mA
1006120	Driver LED , 40 W
1004782	Driver LED , 31,5-44 W 800 / 900 / 1050 mA
1006197	Driver LED , 40 W 1050 mA DALI à intensité réglable avec interface RF Driver LED blanc DALI
1002424	Driver LED MEDO 400 , dimmable DALI/1-10 V
464804	DRIVER LED 40 W , 1050 mA, triac dimmable

Poids brut	7.146 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	16 cm
Diamètre d'encastrement	61 cm
BIG WHITE, page	170