


MEDO 60 EL

incasso a plafone LED per interni, versione senza telaio, bianco, 3000/4000K

Le versioni a incasso della serie MEDO, grazie al design discreto, si inseriscono senza problemi in qualunque progetto di arredo. MEDO Frameless si abbina al soffitto in un modo del tutto affascinante. Il colore della luce si può cambiare in modo del tutto semplice con un interruttore tra 3000K e 4000K. Il Premium LED integrato garantisce un'illuminazione di base omogenea. Con l'aggiunta di un driver, le versioni a incasso TRIAC diventano dimmerabili e integrabili nei sistemi DALI.



DATI TECNICI

Articolo	1001903
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	1000/1050 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	36 W
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	4700/5000 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	105 °
Colore	bianco
CRI	80
UGR ≤	25
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	25000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Risk Group	1
Altezza	12.5 cm
Diametro	60 cm
Peso netto	5.257 kg

Sorgente Luminosa

916477	
--------	---

Accessori

1005387	Driver LED , 40W 1000-mA PHASE
1006120	Driver LED , 40W 700/900/1000mA
1004782	Driver LED , 31,5-44W 800/900/1050mA
1006197	Driver LED , 40W 1050-mA DALI dimmerabile con interfaccia RF Driver LED bianco DALI
1002424	Driver LED MEDO 400 , dimmerabile DALI/1-10V
464804	DRIVER LED , 40W, 1050mA, dimmerabile con triac

Peso lordo	7.146 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	16 cm
Diametro d'incasso	61 cm
BIG WHITE pagina	170