


MEDO 60 EL

LED innendørs innfelt takarmatur, uten ramme, hvit, 3000/4000K

De innfelte variantene av MEDO glir sømløst inn i alle typer romkonsepter takket være harmonisk design. MEDO Frameless føyer seg suverent inn som en del av taket. Ved hjelp av bryteren kan du velge mellom en lysfarge på 3000K eller 4000K før monteringen. Den integrerte Premium LED-en sørger for en jevn grunnbelysning. Med en ekstra driver kan du integrere de innfelte variantene i TRIAC- (med dimmer) og DALI-systemer.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1001903
EL nummer	3312042
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	1000/1050 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	36 W
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	4700/5000 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	105 °
Farge	hvit
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	25000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	12.5 cm
Diameter	60 cm

Lyskilde

916477	
--------	---

Tilbehør og lyspærebefaling

1005387	LED-Driver , 40 W 1000 mA
1006120	LED-Driver , 40 W
1004782	LED-Driver , 31, 5-44 W 800/900/1050 mA, strek-kavlastning
1006197	LED-Driver , 40W 1050-mA DALI dimbar med RF-grensesnitt LED-Driver hvit DALI
1002424	LED-Driver MEDO 400 , kan dimmes med DALI-/1-10V/PUSH DIM
464804	LED-Driver , 40 W, 1050-mA, triac, kan dimmes, faseavsnitt DIM, CC-seriekobling

Nettvekt	5.257 kg
Bruttovekt	7.146 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	16 cm
Innfellingsdiameter	61 cm
BIG WHITE side	170