


MEDO 60 EL

LED indoor inbouwarmatuur voor plafond, versie zonder frame, wit, 3000/4000K

De inbouwversies van de MEDO reeks passen dankzij hun onopvallende design naadloos in elk ruimteconcept. De MEDO Frameless sluit op een charmante manier aan op het plafond. De lichtkleur kan voor de installatie via een schakelaar eenvoudig worden ingesteld op 3000K of 4000K. De geïntegreerde Premium LED zorgt voor een homogene basisverlichting. Uitgerust met een extra driver zijn de inbouwversies dimbaar via TRIAC en kunnen ze in DALI-systemen worden geïntegreerd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1001903
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	1000/1050 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	36 W
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	4700/5000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	12.5 cm
Diameter	60 cm
Nettogewicht	5.257 kg

Lichtbron

916477	
--------	---

Toebehoren

1005387	led driver , 40W 1000mA PHASE
1006120	led driver , 40W 700/900/1000mA
1004782	led driver , 31,5-44W 800/900/1050mA
1006197	leddriver , 40W 1050mA DALI dimbaar met RF-interface leddriver wit DALI
1002424	LED driver MEDO 400 dimbaar DALI/1-10V
464804	LED DRIVER , 40W, 1050 mA, triac dimbaar

Brutogewicht	7.146 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	16 cm
Inbouwdiameter	61 cm
BIG WHITE pagina	170