


## MEDO 60 EL

светодиодный комнатный встраиваемый в потолок светильник, безрамочная версия, белый, 3000/4000 К

Благодаря своему дизайну в сдержанном стиле встраиваемые версии серии MEDO органично впишутся в любую концепцию помещения. MEDO Frameless соединяется с потолком изысканным образом. Цветовую температуру можно изменить, выбрав значение 3000 К или 4000 К с помощью переключателя. Встроенный светодиод Premium обеспечивает однородное основное освещение. С помощью дополнительного драйвера встраиваемые версии получают возможность регулировки яркости TRIAC и интеграции с системами DALI.



### Технические характеристики

Тов. №	1001903
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	1000/1050 mA
Класс защиты	III
Мощность	36 W
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Световой поток	4700/5000 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Половинный угол	105 °
Цвет	белый
CRI	80
UGR ≤	25
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	12.5 cm
Диаметр	60 cm
Вес нетто	5.257 kg

## Источник света

916477	
--------	---

## Аксессуары

1005387	Драйвер для светодиодов , 1000 мА, 40 Вт
1006120	Драйвер для светодиодов , 40 Вт
1004782	Драйвер для светодиодов , 31,5-44 Вт 800/900/1050 мА
1006197	Драйвер для светодиодов , 40 Вт, 1050 мА, DALI, с регулировкой яркости, с функцией удаленного управления, драйвер для светодиодов, белый, DALI
1002424	Светодиодный драйвер , MEDO 400, с регулировкой яркости, DALI/1-10 В
464804	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР , 40 Вт, 1050 мА, с регулировкой яркости TRIAC

вес брутто	7.146 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	16 cm
Установочный диаметр	61 cm
BIG WHITE Seite	170