


MEDO 60 EL

LED notranja stropna vgradna svetilka, različica brez okvirja, bela, 3000/4000K

Vgradne različice linije MEDO se zahvaljujoč svojemu zadržanemu dizajnu vključijo v vsak prostorski koncept. MEDO Frameless se na očarljiv način spoji s stropom. Barvo svetlobe lahko pred vgradnjo povsem preprosto preklopite s stikalom med 3000K in 4000K. Vgrajeni Premium LED modul zagotavlja homogeno osvetlitev. Dopolnjujoče z dodatnim gonilnikom je mogoče vgradne različice TRIAC zatemniti in jih vključiti v sisteme DALI.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1001903
IP koda	IP 20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	1000/1050 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	36 W
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	4700/5000 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	105 °
Barva	bela
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	25000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Višina	12.5 cm
Premer	60 cm
Neto teža	5.257 kg

Svetlobnega Vira

916477	
--------	---

Dodatki

1005387	LED-gonilnik , 40 W 1000 mA
1006120	LED-gonilnik , 40 W
1004782	LED gonilnik , 31,5-44W 800/900/1050mA
1006197	LED gonilnik , 40 W, 1050 mA, DALI, možnost zatemnitve z režo RF, LED gonilnik, bel, DALI
1002424	LED gonilnik MEDO 400 zatemnilni DALI/1-10V
464804	LED GONILNIK , 40 W, 1050 mA, je mogoče zatemniti s Triac

Bruto teža	7.146 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	16 cm
Premer vgradnje	61 cm
BIG WHITE Stran	170