


MEDO 90

LED Indoor Deckeneinbauleuchte rahmenlose Version
weiß 3000/4000K

Die Einbauvarianten der MEDO Serie fügen sich dank ihres zurückhaltenden Designs nahtlos in jedes Raumkonzept ein. Auf charmante Weise verbindet die MEDO Frameless sich mit der Decke. Die Lichtfarbe lässt sich vor dem Einbau ganz einfach per Schalter zwischen 3000K und 4000K wechseln. Die integrierte Premium LED sorgt für eine homogene Grundbeleuchtung. Ergänzt um zwei zusätzliche Treiber werden die Einbauvarianten TRIAC dimmbar und in DALI Systeme integrierbar.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Art. Nr. | 1001904 |
| IP Code | IP 20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 1000/1050 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 72 W |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 9550/10150 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000/4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 105 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Lebensdauer | 25000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Risk Group | 1 |
| Höhe | 12.5 cm |
| Durchmesser | 90 cm |
| Nettogewicht | 10.468 kg |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 916375 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1006120 | LED Treiber , 40W 700/900/1000mA weiß |
| 1002425 | LED Treiber MEDO 600 , dimmbar DALI/1-10V |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Bruttogewicht | 15.056 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 21 cm |
| Einbaudurchmesser | 91 cm |