


## MEDO 90 DL

plafonnier encastré LED indoor, version sans cadre, blanc, 3000/4000 K

Grâce à leur design sobre, les variantes encastrables de la série MEDO s'intègrent parfaitement dans n'importe quel concept intérieur. Le raccordement du MEDO Frameless se fond avec le plafond. La couleur de lumière peut être variée entre 3000 K et 4000 K en actionnant un interrupteur. La LED Premium intégrée assure un éclairage de base homogène. Complétées par deux drivers additionnel, les variantes encastrables TRIAC peuvent être graduées et intégrées dans les systèmes DALI.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| N° art.                              | 1001904          |
| Code IP                              | IP 20            |
| Montage                              | Encastré         |
| Infos de montage                     | Plafond          |
| Courant / tension secondaire         | 1000/1050 mA     |
| Indice de protection                 | III              |
| Wattage                              | 72 W             |
| Température ambiante max.            | 40 °C            |
| Lumen                                | 9550/10150 lm    |
| Température de couleur               | 3000/4000 Kelvin |
| Angle faisceau                       | 105 °            |
| Coloris                              | blanc            |
| CRI                                  | 90               |
| UGR ≤                                | 22               |
| Caractéristiques LXXBXX              | L70B50           |
| Durée de vie                         | 25000 h          |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique   |
| Faisceau lumineux                    | direct           |
| Risk Group                           | 1                |
| Hauteur                              | 12.5 cm          |
| Diamètre                             | 90 cm            |
| Poids net                            | 10.468 kg        |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 916375 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |  |
|---------|--|
| 1006120 | Driver LED , 40 W                          |
| 1002425 | Driver LED MEDO 600 , dimmable DALI/1-10 V |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Poids brut                | 15.056 kg |
| Forme de la découpe       | rond      |
| Profondeur d'encastrement | 21 cm     |
| Diamètre d'encastrement   | 91 cm     |