


MEDO 90

encastré de plafond intérieur, rond, sans collerette, blanc, LED, 72W, 3000K/4000K

Grâce à leur design sobre, les variantes encastrées de la gamme MEDO s'intègrent parfaitement dans n'importe quelle décoration intérieure. MEDO Frameless s'harmonise en douceur avec le plafond. La température de couleur peut être facilement choisie entre 3000K et 4000K avant l'installation via un interrupteur. La LED Premium intégrée assure un éclairage de base homogène. Complétées par deux alimentations supplémentaire, les variantes encastrées TRIAC sont variables et peuvent être intégrées dans les systèmes DALI.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Réf. | 1001904 |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | Encastrément |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 1000/1050 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 72 W |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Lumen | 9550/10150 lm |
| Température de couleur | 3000/4000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 105 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 25000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse | direct |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 12.5 cm |
| Diamètre | 90 cm |
| Poids net | 10.468 kg |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916375 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1006120 | Driver LED , 40 W 700/900/1000mA |
| 1002425 | Alimentation LED DALI , intérieur, 700-1500mA, 50W, blanc, variable 1-10V / Dali |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids brut | 15.056 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 21 cm |
| Diamètre d'encastrement | 91 cm |