


## MEDO 90 DL

luminária de embutir no teto LED para interiores, sem armação branco 3000/4000K

Graças ao seu design subtil, as variantes da série MEDO incorporam-se perfeitamente a qualquer conceito de ambiente. De uma maneira encantadora, a MEDO Frameless pode ser conetada ao teto. A cor clara pode ser facilmente alterada entre 3000K e 4000K antes do embutimento. O LED Premium integrado garante uma iluminação básica homogénea. Complementadas por duas unidades de controlo adicionais, as variantes de embutimento da TRIAC podem ser reguladas e integradas aos sistemas DALI.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1001904
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	1000/1050 mA
Classe de proteção	III
Potência	72 W
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	9550 / 10150 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	105 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	22
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Altura	12.5 cm
Diâmetro	90 cm
Peso líquido	10.468 kg

## Fonte de luz

916375	
--------	---

## Acessórios

1002425	Unidade de alimentação LED MEDO 600 regulável DALI/1-10V
1006120	

Peso bruto	15.056 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	21 cm
Diâmetro de montagem	91 cm
Página BIG WHITE	415