


## MEDO 90 DL

светодиодный комнатный встраиваемый в потолок светильник, безрамочная версия, белый, 3000/4000 К

Благодаря своему дизайну в сдержанном стиле встраиваемые версии серии MEDO органично впишутся в любую концепцию помещения. MEDO Frameless соединяется с потолком изысканным образом. Цветовую температуру можно изменить, выбрав значение 3000 К или 4000 К с помощью переключателя. Встроенный светодиод Premium обеспечивает однородное основное освещение. Благодаря двум дополнительным драйверам встраиваемые версии имеют возможность регулировки яркости TRIAC и интеграции с системами DALI.



### Технические характеристики

Тов. №	1001904
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	1000/1050 mA
Класс защиты	III
Мощность	72 W
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Световой поток	9550/10150 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Половинный угол	105 °
Цвет	белый
CRI	90
UGR ≤	22
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	12.5 cm
Диаметр	90 cm
Вес нетто	10.468 kg

## Источник света

916375	
--------	---

## Аксессуары

1006120	Драйвер для светодиодов , 40 Вт
1002425	Светодиодный драйвер , MEDO 600, с регулировкой яркости, DALI/1-10 В

вес брутто	15.056 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	21 cm
Установочный диаметр	91 cm