




MEDO 30

LED Indoor Deckeneinbauleuchte, Rahmenversion, weiß, 3000/4000K

Die MEDO FRAME Varianten vervollständigen die Einbauleuchten der MEDO Serie. Wie auch die rahmenlosen Varianten fügen sich auch die MEDO FRAME ideal in jeden Raum ein. Zurückhaltend und dennoch leistungsstark sorgen sie für eine helle Grundbeleuchtung. Ergänzt um einen zusätzlichen Treiber werden die Einbauvarianten TRIAC dimmbar und in DALI Systeme integrierbar.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1001905
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	III
Wattage	14 W
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	1500/1600 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	105 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	25000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risk Group	1
Höhe	10.1 cm
Durchmesser	30 cm
Nettogewicht	1.536 kg

Lichtquelle

916562	
--------	---

Zubehör

1002423	LED Treiber MEDO 300 , dimmbar DALI/1-10V
1007229	LED Treiber DALI 25W 150-700mA DALI TOUCH
1007228	LED Treiber 20W 350mA dimmbar
1007225	LED Treiber , 20W 350- mA weiß

Bruttogewicht	2.075 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	13 cm
Einbaudurchmesser	29 cm
BIG WHITE Seite	171