


## MEDO 30 EL

plafonnier encastré LED indoor, modèle avec cadre, blanc, 3000/4000 K

Les variantes MEDO FRAME complètent les spots encastrés de la série MEDO. Comme les versions sans cadre, le MEDO FRAME s'intègre parfaitement dans n'importe quelle pièce. Discrètes tout en étant performantes, elles fournissent un éclairage de base lumineux. Complétées par un driver additionnel, les variantes encastrables TRIAC peuvent être graduées et intégrées dans les systèmes DALI.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001905
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	III
Wattage	14 W
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	1500/1600 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	105 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	25
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Hauteur	10.1 cm
Diamètre	30 cm
Poids net	1.536 kg

## Source Lumineuse

916562	
--------	---

## Accessoires

1002423	Driver LED MEDO 300 , dimmable DALI/1-10 V
1007229	Driver LED DALI 25 W 150-700 mA DALI
1007228	Driver LED 20 W 350 mA à intensité réglable
1007225	Driver LED 20 W 350 mA

Poids brut	2.075 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	13 cm
Diamètre d'encastrement	29 cm
BIG WHITE, page	171